

# Java-

## E\_PKI\_NOT\_INSTALLED

c Web- E\_PKI\_NOT\_INSTALLED (. 1),  
:

- ;
- 32- 64- ().

:

- E\_PKI\_NOT\_INSTALLED
- E\_JNI\_NOT\_INSTALLED

```
== ERROR_CODE ==  
E_PKI_NOT_INSTALLED  
== JAVA_LOG ==
```

### Произошла ошибка Java-апплета

Ошибка Java-апплета

Технические подробности

Код ошибки

E\_PKI\_NOT\_INSTALLED

Журнал

```
#0 INF nrd.SignatureApplet Platform:      32 bit  
#1 INF nrd.SignatureApplet pkiType       = r  
#2 INF nrd.SignatureApplet enablePushLog  = YES  
#3 INF nrd.SignatureApplet enableTrace    = NO  
#4 INF nrd.SignatureApplet enableInternalJNI = YES  
#5 INF nrd.SignatureApplet notifyJavascript()  
#6 INF nrd.SignatureApplet notifyJavascript(): invoking javascript...  
#7 INF nrd.AppletPrivilegedActions Entering initialize()  
#8 INF nrd.SignatureApplet initializeImpl()  
#9 INF nrd.cry.CryInit initialize("r", true)  
#10 INF nrd.cry.CryInit Using RSA cryptography  
#11 INF nrd.cry.CryInit initializeImpl("r", true)  
#12 INF nrd.cry.CryInit WINDIR = "C:\WINDOWS"  
#13 INF nrd.cry.CryInit SYSTEMDIR = "C:\WINDOWS\system32"  
#14 INF nrd.cry.CryInit safeLoadLibrary(C:\WINDOWS\system32\shell32.dll): loading library
```

✉ Подготовить письмо в техподдержку

✕ Закрыть

, , 32- . 64- , 64- .  
,RSA ,

## E\_JNI\_NOT\_INSTALLED

E\_JNI\_NOT\_INSTALLED (. 2) , Java API.

```
== ERROR_CODE ==  
E_JNI_NOT_INSTALLED  
== JAVA_LOG ==
```

### Произошла ошибка Java-апплета

Ошибка Java-апплета

Технические подробности

Код ошибки

E\_JNI\_NOT\_INSTALLED

Журнал

```
#0 INF nrd.SignatureApplet Platform: 32 bit  
#1 INF nrd.SignatureApplet pkiType = r  
#2 INF nrd.SignatureApplet enablePushLog = YES  
#3 INF nrd.SignatureApplet enableTrace = NO  
#4 INF nrd.SignatureApplet enableInternalJNI = YES  
#5 INF nrd.SignatureApplet notifyJavascript()  
#6 INF nrd.SignatureApplet notifyJavascript(): invoking javascript...  
#7 INF nrd.AppletPrivilegedActions Entering initialize()  
#8 INF nrd.SignatureApplet initializeImpl()  
#9 INF nrd.cry.CryInit initialize("r", true)  
#10 INF nrd.cry.CryInit Using RSA cryptography  
#11 INF nrd.cry.CryInit initializeImpl("r", true)  
#12 INF nrd.cry.CryInit WINDIR = "C:\WINDOWS"  
#13 INF nrd.cry.CryInit SYSTEMDIR = "C:\WINDOWS\system32"  
#14 INF nrd.cry.CryInit safeLoadLibrary(C:\WINDOWS\system32\shell32.dll): loading library
```

Подготовить письмо в техподдержку

Закрыть

2 — Java API

Java API, RSA Java API,